

# SCHERMI PER PROIEZIONE INCEELING

schermi da proiezione motorizzati a scomparsa



In questa pagina, dettagli del cassonetto e del sistema di fissaggio

PROIEZIONE

## Legenda

-  Codice
-  Formato
-  Dimensioni (AxB)
-  Utile di proiezione con pollici (A'xB'/O")
-  Utile di proiezione senza pollici (A'xB')
-  Ingombro totale (WxH)
-  Ingombro chiuso
-  Ingombro min-max
-  Ingombro cassonetto
-  Ingombro contrappeso
-  Altezza drop nero superiore
-  Altezza massima drop nero superiore
-  Luminosità
-  Portata
-  Distanza dal muro
-  Corsa
-  Fissaggio
-  Lunghezza braccio
-  Inclinazione
-  Snodi
-  Pezzi
-  Passacavi
-  Volume
-  Dimensioni del cestello
-  Imballo
-  Peso netto
-  Peso lordo

SCHERMI PER PROIEZIONE "INCEELING" CON BORDI NERI												
672581	INCEELING 180x138	4:3	180x138	170x128/84"	197x153	187x11,7	186,2x3,4	5	45	210x20x21	16	21
672781	INCEELING 200x153	4:3	200x153	190x143/94"	217x168	207x11,7	206,2x3,4	5	50	230x20x21	17	22
672981	INCEELING 220x168	4:3	220x168	210x158/103"	237x183	227x11,7	226,2x3,4	5	55	250x20x21	18	23
673581	INCEELING 250x190	4:3	250x190	240x180/118"	267x205	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	19	24
674381	INCEELING 300x233	4:3	300x233	290x218/143"	317x248	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	21	26
677681	INCEELING 350x270	4:3	350x270	340x255/167"	367x285	357x11,7	356,2x3,4	10	40	380x20x21	24	30
678081	INCEELING 400x308	4:3	400x308	390x293/192"	417x323	407x11,7	406,2x3,4	10	10	430x20x21	28	34
672481	INCEELING 180x106	16:9	180x106	170x96/77"	197x121	187x11,7	186,2x3,4	5	60	210x20x21	15	20
672381	INCEELING 200x117	16:9	200x117	190x107/86"	217x132	207x11,7	206,2x3,4	5	60	230x20x21	16	21
673181	INCEELING 220x128	16:9	220x128	210x118/95"	237x143	227x11,7	226,2x3,4	5	60	250x20x21	17	22
673481	INCEELING 250x145	16:9	250x145	240x135/108"	267x160	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	18	23
673981	INCEELING 300x178	16:9	300x178	290x163/131"	317x193	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	20	25
674781	INCEELING 350x206	16:9	350x206	340x191/154"	367x221	357x11,7	356,2x3,4	10	60	380x20x21	22	27
678181	INCEELING 400x234	16:9	400x234	390x219/176"	417x249	407x11,7	406,2x3,4	10	60	430x20x21	24	29
672881	INCEELING 180x180	1:1	180x180	170x170/95"	197x195	187x11,7	186,2x3,4	5	5	210x20x21	17	22
673281	INCEELING 200x200	1:1	200x200	190x190/106"	217x215	207x11,7	206,2x3,4	5	5	230x20x21	18	23
673381	INCEELING 220x220	1:1	220x220	210x210/117"	237x235	227x11,7	226,2x3,4	5	5	250x20x21	19	24
674081	INCEELING 250x250	1:1	250x250	240x240/134"	267x265	257x11,7	256,2x3,4	5	5	280x20x21	20	25
677881	INCEELING 300x305	1:1	300x305	290x290/161"	317x320	307x11,7	306,2x3,4	10	10	330x20x21	22	27
SCHERMI PER PROIEZIONE "INCEELING" SENZA BORDI NERI												
672501	INCEELING 180x138	4:3	197x150	180x135/89"	197x153	187x11,7	186,2x3,4	-	-	210x20x21	16	21
672701	INCEELING 200x153	4:3	217x165	200x150/98"	217x168	207x11,7	206,2x3,4	-	-	230x20x21	17	22
672901	INCEELING 220x168	4:3	237x180	220x165/108"	237x183	227x11,7	226,2x3,4	-	-	250x20x21	18	23
673501	INCEELING 250x190	4:3	267x203	250x188/123"	267x205	257x11,7	256,2x3,4	-	-	280x20x21	19	24
674301	INCEELING 300x233	4:3	317x240	300x225/148"	317x248	307x11,7	306,2x3,4	-	-	330x20x21	21	26
677601	INCEELING 350x270	4:3	367x278	350x263/172"	367x285	357x11,7	356,2x3,4	-	-	380x20x21	24	30
678001	INCEELING 400x308	4:3	417x315	400x300/197"	417x323	407x11,7	406,2x3,4	-	-	430x20x21	28	34
672401	INCEELING 180x106	16:9	197x116	180x101/81"	197x121	187x11,7	186,2x3,4	-	-	210x20x21	15	20
672301	INCEELING 200x117	16:9	217x128	200x113/90"	217x132	207x11,7	206,2x3,4	-	-	230x20x21	16	21
673101	INCEELING 220x128	16:9	237x139	220x124/99"	237x143	227x11,7	226,2x3,4	-	-	250x20x21	17	22
673401	INCEELING 250x145	16:9	267x156	250x141/113"	267x160	257x11,7	256,2x3,4	-	-	280x20x21	18	23
673901	INCEELING 300x178	16:9	317x184	300x169/136"	317x193	307x11,7	306,2x3,4	-	-	330x20x21	20	25
674701	INCEELING 350x206	16:9	367x212	350x197/158"	367x221	357x11,7	356,2x3,4	-	-	380x20x21	22	27
678101	INCEELING 400x234	16:9	417x240	400x225/181"	417x249	407x11,7	406,2x3,4	-	-	430x20x21	24	29
672801	INCEELING 180x180	1:1	197x195	180x180/100"	197x195	187x11,7	186,2x3,4	-	-	210x20x21	17	22
673201	INCEELING 200x200	1:1	217x215	200x200/111"	217x215	207x11,7	206,2x3,4	-	-	230x20x21	18	23
673301	INCEELING 220x220	1:1	237x235	220x220/122"	237x235	227x11,7	226,2x3,4	-	-	250x20x21	19	24
674001	INCEELING 250x250	1:1	267x265	250x250/139"	267x265	257x11,7	256,2x3,4	-	-	280x20x21	20	25
677801	INCEELING 300x305	1:1	317x315	300x300/167"	317x320	307x11,7	306,2x3,4	-	-	330x20x21	22	27

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

## Legenda

-  Codice
-  Formato
-  Dimensioni (AxB)
-  Utile di proiezione con pollici (A'xB'/O")
-  Utile di proiezione senza pollici (A'xB')
-  Ingombro totale (WxH)
-  Ingombro chiuso
-  Ingombro min-max
-  Ingombro cassonetto
-  Ingombro contrappeso
-  Altezza drop nero superiore
-  Altezza massima drop nero superiore
-  Luminosità
-  Portata
-  Distanza dal muro
-  Corsa
-  Fissaggio
-  Lunghezza braccio
-  Inclinazione
-  Snodi
-  Pezzi
-  Passacavi
-  Volume
-  Dimensioni del cestello
-  Imballo
-  Peso netto
-  Peso lordo

# SCHERMI PER PROIEZIONE INCEELING

## schermi da proiezione motorizzati a scomparsa

PROIEZIONE

Lo schermo c'è... ma si vede solo quando serve! In tutti gli ambienti in cui l'estetica sia un'esigenza primaria - tanto a casa quanto nel vostro ufficio -, INCEELING rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla sua concezione innovativa, lo schermo ad avvolgimento motorizzato è alloggiato in un controsoffitto e, quindi, è visibile solo nel momento in cui viene effettivamente utilizzato. Terminata la proiezione, lo schermo si riavvolge silenziosamente nel cassonetto, diventando completamente invisibile. Inoltre, la semplicità d'installazione e d'uso rendono Inceeling un prodotto tanto raffinato quanto gradevole da utilizzare.

### Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzati con le tele da proiezione SOFT WHITE, SOFT MATT WHITE, SOFT WHITE TRANSOUND, SOFT GREY, RETRO (vedere schede tecniche alle pgg. 1-2-3)
- **Disponibili** nei formati quadrato 1:1, video 4:3 e HDTV 16:9, forniti con o senza **quattro bordi neri perimetrali da 5 cm** ed un **extra drop nero superiore** dimensionabile a piacere: la bordatura perimetrale nera aumenta la definizione dell'immagine proiettata sullo schermo
- **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**; lo schermo può essere fornito con discesa del telo anteriore su richiesta
- **Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco** RAL 9010, sezione mm 154x117; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con **bordi arrotondati** attraverso la quale discende il telo per proiezione
- **Tubo interno di avvolgimento del telo** in alluminio anodizzato argento Ø 61 mm o Ø 80 mm entro il quale è incorporato il motore elettrico su speciali antivibranti in gomma
- **Motore elettrico di comando monofase**, marchio IMQ, CE, **garanzia 5 anni** dalla data di acquisto, alimentazione 200V - 50Hz, assorbimento 0,5A, grado di protezione IP 44, 17 giri al minuto; nella versione di serie il motore è montato a **destra**
- **In dotazione, invertitore elettrico salita / discesa** del telo
- **Regolazione del fine corsa**, salita e discesa del telo, già effettuata in fase di produzione, possibilità di effettuare regolazioni diverse se necessario. Lo schermo può essere anche fermato ad altezze intermedie agendo sull'invertitore elettrico
- **Staffe di sospensione**, in dotazione, a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, realizzate in acciaio **verniciate a polveri epossidiche** in colore **bianco** RAL 9010, per installazione a parete o a soffitto, mediante idonei tasselli ad espansione
- **Kit in dotazione** composto da 8 barre filettate da 50 cm per un'installazione con altezza massima 1 mt, terminali per la chiusura del cartongesso
- **Testate di chiusura del cassonetto** in ferro zincato
- **Contrappeso** dalla piacevole forma di colore **bianco**
- **Robusta confezione** singola in doppio cartone tipo vulcano
- **Prodotto certificato CE**, garanzia totale **12 mesi** alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione
- **Accessori a richiesta**: comando radio esterno, comando radio integrato

